

製品仕様書

MBAシリーズ Mネジ 多芯型メタルケーブルグラウンド(2芯)真鍮製	品番	
------------------------------------	----	--

仕様	外形図
取付部 : ISO/メートルネジ(EN60423) 材質 : ①ロックナット ③本体 ④シーラナット/ 真鍮(ニッケルメッキ) ⑤ツメ/ 66ナイロン(UL94V-2) ⑥ワッシャ ⑦シール/ EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 光沢シルバー 適合規格 : CE 製造工場 : AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

品番	適合電線径 (φ mm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φ mm)	取付穴径 (φ mm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品							
MBA12	-H2-03	3.1-2	M12x1.5	12	12.4~12.8	17/17/17	19/19/19	32	8	3.6	1.5	-						
MBA16	-H2-02	2.6-1.6	M16x1.5	16	16.4~16.8	22/22/22	24/24/24	36	10	4.5	1.5	-						
	-H2-03	3-2										-						
	-H2-04	4.1-3										-						
MBA20M	-H2-05	5.2-3.5	M20x1.5	20	20.5~21.0	24/24/24	27/27/27	38	9.5	4.5	1.7	-						
MBA20	-H2-03	3.5-2.5										26/26/26	29/29/29	40	10	4.5	1.8	-
	-H2-04	4.3-3.3										-						
MBA25	-H2-06	6.1-4.3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
	-H2-05	5.2-3.6	M25x1.5	25	25.5~26.0	32/32/32	35/35/35	44	12	4.5	1.8	-						
	-H2-06	6.5-5.1										-						
-H2-08	8.7-6.4	-																
MBA32	-H2-10	10-7.7	M32x1.5	32	32.6~33.2	41/41/41	44/44/44	46	12.5	4.5	1.8	-						
MBA40	-H2-09	9-7	M40x1.5	40	40.6~41.2	50/50/50	54/54/54	54	15	5	1.8	-						
	-H2-13	13-11										-						

※ 公差(mm): 6↓±0.2, 6.1~9±0.3, 9.1~18±0.4, 18.1~30±0.5, 30.1~50±0.6, 50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

