

御中

製品仕様書

FSAシリーズ G(PF)ネジ 多芯型メタルケーブルグラウンド(3芯)ステンレス製	品番
---	----

仕様	外形図
取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット=SUS303 ⑥ツメ=66ナイロン(UL94V-2)、②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 光沢シルバー 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番	適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑤	対角 ①/③/⑤	高さ H	① 厚さ	③ 厚さ	製品UL取得品
FSA13-H3-02	2.6~1.6	G1/4	13.2	13.5~13.9	10	5	17/17/17	19/19/19	34	3.6	1.4	-
FSA17-H3-03	3~2	G3/8	16.7	17.0~17.4	9	4	22/22/22	24/24/24	36	4.6	1.6	-
FSA17-H3-04	4.2~3											-
FSA21M-H3-05	5~3.5	G1/2	21.0	21.4~21.9	9.5	4	24/24/24	27/27/27	38	4.6	1.9	-
FSA21-H3-03	3.6~2.6											-
FSA21-H3-04	4.2~3											-
FSA21-H3-05	5.2~3.5											-
FSA26-H3-05	5.2~3.6	G3/4	26.4	26.9~27.4	12	6.5	32/32/32	35/35/35	44	4.6	1.6	-
FSA26-H3-06	6.2~4.8											-
FSA26-H3-08	8~6.2											-
FSA33-H3-10	10~7.7	G1	33.2	33.8~34.4	12.5	6.5	41/41/41	44/44/44	46	5	1.8	-
FSA42-H3-08	8.3~6.5	G1-1/4	41.9	42.5~43.1	15	9	50/50/50	54/54/54	54	5	1.8	-
FSA42-H3-10	10~7.7											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

