

御中

製品仕様書

PBAシリーズ PGネジ 多芯型メタルケーブルグラウンド(3芯)真鍮製	品番
-------------------------------------	----

仕様	外形図
<p>取付部: PGドイツネジ(DIN40430)</p> <p>材質: ①ロックナット ③本体 ④シールナット=真鍮(ニッケルメッキ) ⑤ツメ=66ナイロン(UL94V-2)、②ワッシャー ⑥シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。</p> <p>使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C)</p> <p>IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい)</p> <p>色: 光沢シルバー</p> <p>適合規格: CE</p> <p>製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾)</p> <p>特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等</p>	



(単位:mm)

品番	適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑥	対角 ①/③/⑥	高さ H	① 厚さ	③ 厚さ	製品UL 取得品
PBA7-H3-02	2.6~1.6	PG7	12.5	12.9~13.3	8	3.5	17/17/17	19/19/19	32	3.6	1.4	-
PBA9-H3-02	2.6~1.6	PG9	15.2	15.6~16.0	8	3.5	18/17/17	20/19/19	32	3.6	1.4	-
PBA11-H3-03	3~2	PG11	18.6	19.0~19.4	9	4	22/22/22	24/24/24	36	4.5	1.7	-
PBA11-H3-04	4.2~3											-
PBA13.5-H3-05	5~3.5	PG13.5	20.4	20.9~21.4	9.5	4	24/24/24	27/27/27	38	4.5	1.7	-
PBA16-H3-03	3.6~2.6	PG16	22.5	23.0~23.5	9.5	4	26/26/26	29/29/29	40	4.5	1.7	-
PBA16-H3-04	4.2~3											-
PBA16-H3-05	5.2~3.5											-
PBA21-H3-05	5.2~3.6	PG21	28.3	28.8~29.3	12	6.5	32/32/32	35/35/35	44	4.5	1.7	-
PBA21-H3-06	6.2~4.8											-
PBA21-H3-08	8~6.2											-
PBA29-H3-10	10~7.7	PG29	37	37.6~38.2	12.5	6.5	41/41/41	44/44/44	46	4.5	1.7	-
PBA36-H3-08	8.3~6.5	PG36	47	47.6~48.2	15	9	50/50/50	54/54/54	54	5	2	-
PBA36-H3-10	10~7.7											-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

