

御中

製品仕様書

MSAシリーズ Mネジ 多芯型メタルケーブルグラウンド(4芯)ステンレス製	品番
---------------------------------------	----

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット= SUS303 ⑥ツメ=66ナイロン(UL94V-2)、②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 光沢シルバー 適合規格: CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番	適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長C2	取付板厚(以下)	対辺 ①/③/⑤	対角 ①/③/⑤	高さH	①厚さ	③厚さ	製品UL取得品
MSA12-H4-02	2.3~1.3	M12x1.5	12	12.4~12.8	8	3.5	17/17/17	19/19/19	32	3.6	1.5	-
MSA16-H4-02	2.4~1.4	M16x1.5	16	16.4~16.8	10	4.5	22/22/22	24/24/24	36	4.5	1.8	-
MSA16-H4-03	3.4~2.4											-
MSA20M-H4-04	4.2~3	M20x1.5	20	20.5~21.0	9.5	4	24/24/24	27/27/27	38	4.5	1.9	-
MSA20-H4-02	2.5~1.6											-
MSA20-H4-03	3.6~2.5											-
MSA20-H4-04	4.8~3.4											-
MSA25-H4-03	3.1~2	M25x1.5	25	25.5~26.0	12	6.5	32/32/32	35/35/35	44	4.5	2	-
MSA25-H4-04	4.1~3											-
MSA25-H4-05	5.2~3.8											-
MSA25-H4-07	7.3~5.6											-
MSA32-H4-09	9~7	M32x1.5	32	32.6~33.2	12.5	6.5	41/41/41	44/44/44	46	4.5	1.9	-
MSA40-H4-12	12~10	M40x1.5	40	40.6~41.2	15	9	50/50/50	54/54/54	54	5	1.8	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8
 ※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

