

御中

製品仕様書

FBAシリーズ G(PF)ネジ 多芯型メタルケーブルグラウンド(8芯)真鍮製	品番	
--	----	--

仕様	外形図
<p>取付部: G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)</p> <p>材質: ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット=真鍮(ニッケルメッキ) ⑥ツメ=66ナイロン(UL94V-2)、②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。</p> <p>使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C)</p> <p>IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい)</p> <p>色: 光沢シルバー</p> <p>適合規格: CE</p> <p>製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾)</p> <p>特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等</p>	



(単位:mm)

品番	適合電線サイズ	ネジの呼び	ネジ外径	取付穴径	ネジ長	取付板厚(以下)	対辺 ④/③/⑤	対角 ④/③/⑤	高さ H	① 厚さ	⑥ 厚さ	製品UL 取得品
FBA21-H8-01	1.5~1	G1/2	21.0	21.4~21.9	10	4.5	26/26/26	29/29/29	40	4.6	1.9	-
FBA21-H8-02	2.8~2											-
FBA26-H8-03	3.6~2.6	G3/4	26.4	26.9~27.4	12	6.5	32/32/32	35/35/35	44	4.6	1.6	-
FBA26-H8-04	4.1~3											-
FBA26-H8-05	5.1~4.5											-
FBA33-H8-05	5.1~4	G1	33.2	33.8~34.4	12.5	6.5	41/41/41	44/44/44	46	5	1.8	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8
 ※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

