

御中

製品仕様書

MGBシリーズ Mネジ ケーブルグランド(B型/短足)	品番
-----------------------------	----

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、VDE、CE 製造工場: AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)等	



(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 ①/③/⑤	対角 ①/③/⑤	高さ H	① 厚さ	③ 厚さ	製品UL 取得品
黒	グレー												
MGB8-02B-ST	MGB8-02G-ST	2.5~1	M8x1.25	8	8.3~8.6	7.5	2	13/12/12	15/14/14	27	4.7	1.6	-
MGB8-04B-ST	MGB8-04G-ST	4.5~2.5											-
MGB10-03B-ST	MGB10-03G-ST	3.1~1.5	M10x1.5	10	10.4~10.8	8	2	15/13/13	17/15/15	28	4.8	1.8	-
MGB10-06B-ST	MGB10-06G-ST	6~3											-
MGB12S-03B-ST	MGB12S-03G-ST	3.1~1.5	M12x1.5	12	12.4~12.8	8	2	18/15/13	19/17/15	29	5.1	1.5	-
MGB12S-06B-ST	MGB12S-06G-ST	6~3											-
MGB12-05B-ST	MGB12-05G-ST	5.5~3				8.5	2.5	18/15/15	19/17/17	33	5.1	1.5	-
MGB12-07B-ST	MGB12-07G-ST	6.8~4											●
MGB16M-07B-ST	MGB16M-07G-ST	6.7~3.5	M16x1.5	16	16.4~16.8	8.5	2.5	22/20/20	25/22/22	43	6.6	1.5	-
MGB16M-10B-ST	MGB16M-10G-ST	10~6.6											-
MGB16-07B-ST	MGB16-07G-ST	7~4				10	3	22/22/22	25/25/25	41	6.6	1.8	-
MGB16-10B-ST	MGB16-10G-ST	10.5~6											●
MGB20M-08B-ST	MGB20M-08G-ST	9~4.5	M20x1.5	20	20.5~21.0	10	3	24/24/24	27/27/27	43	8.2	1.9	-
MGB20M-12B-ST	MGB20M-12G-ST	12.5~6.5											●
MGB20-10B-ST	MGB20-10G-ST	11.2~5.5				10	3	27/27/27	30/30/30	44	6.7	1.9	-
MGB20-14B-ST	MGB20-14G-ST	14~9											●
MGB25-16B-ST	MGB25-16G-ST	16~10.5	M25x1.5	25	25.5~26.0	10	3	33/33/33	36/37/37	50	7.1	2.0	●
MGB25-18B-ST	MGB25-18G-ST	18.5~13											●
MGB32-22B-ST	MGB32-22G-ST	22~16	M32x1.5	32	32.6~33.2	10	3	41/41/42	46/46/47	56	7.6	1.8	●
MGB32-25B-ST	MGB32-25G-ST	25~18											●

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。

*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

AVC 日本イブシー株式会社
www.IP68.jp AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL. 077-514-2411東京営業所 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL. 03-5806-3505

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/movie/index.html>

品番検索のページはコチラ

<https://www.ip68.jp/search/index.php>