

製品仕様書

MGAシリーズ Mネジ ケーブルグランド(A型/長足)	品番
-----------------------------	----

仕様	外形図
取付部: ISO/メートルネジ(EN60423) 材質: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット=66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャー ④シール=EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲: -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色: 黒(RAL9005)、グレー(RAL7035) 適合規格: cULus File No.E210562、VDE、CE 製造工場: AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



(単位:mm)

品番		適合電線 サイズ	ネジの 呼び	ネジ 外径	取付穴径	ネジ長 C2	取付 板厚 (以下)	対辺 A/③/⑥	対角 A/③/⑥	高さ H	① 厚さ	② 厚さ	製品UL 取得品			
黒	グレー															
MG12A-03B	MG12A-03G	3.1~2	M12x1.5	12	12.4~12.8	9	3	18/19/19	19/21/22	37	5.1	1.6	-			
MG12A-05B	MG12A-05G	5.3~3											-			
MG12A-08B	MG12A-08G	8~4.5											●			
MG16A-06B	MG16A-06G	7~4	M16x1.5	16	16.4~16.8	15	8	22/22/22	25/25/25	46	6.6	1.8	-			
MG16A-10B	MG16A-10G	10~6											●			
MG16AL-11B	MG16AL-11G	11~7						-								
MG20AM-08B	MG20AM-08G	8.8~5	M20x1.5	20	20.5~21.0	15	8	24/24/24	27/27/27	47	8.2	1.9	-			
MG20AM-11B	MG20AM-11G	11~7											●			
MG20A-03B	MG20A-03G	3.5~2				-										
MG20A-04B	MG20A-04G	4.5~3				-										
MG20A-06B	MG20A-06G	6.6~4				-										
MG20A-10B	MG20A-10G	10~6				●										
MG20A-14B	MG20A-14G	14~9				●										
MG20AL-15B	MG20AL-15G	14.5~11				-										
MG25A-02B	MG25A-02G	2.9~2				M25x1.5	25	25.5~26.0	15	8	33/33/33	36/37/37	52	7.1	2.0	-
MG25A-04B	MG25A-04G	4.2~3														-
MG25A-06B	MG25A-06G	6.5~4.5	-													
MG25A-10B	MG25A-10G	10.5~6	-													
MG25A-14B	MG25A-14G	14.7~9	-													
MG25A-16B	MG25A-16G	16~12	●													
MG25A-18B	MG25A-18G	18~14	●													
MG25AL-19B	MG25AL-19G	19~14.5	-													
MG32A-05B	MG32A-05G	5.5~4	M32x1.5	32	32.6~33.2				15	7	41/43/42	46/48/47	58	7.6	2.0	-
MG32A-06B	MG32A-06G	6.8~5														-
MG32A-10B	MG32A-10G	10~6.6				-										
MG32A-22B	MG32A-22G	22~16				●										
MG32A-25B	MG32A-25G	25~18				●										
MG32AL-26B	MG32AL-26G	26.2~21.5	-													
MG40A-12B	MG40A-12G	12.4~8.2	M40x1.5	40	40.6~41.2	20	10	50/50/52	55/57/58	65	10	2.2	-			
MG40A-19B	MG40A-19G	19.3~12.7											-			
MG40A-25B	MG40A-25G	25~21											●			
MG40A-30B	MG40A-30G	30~24											●			
MG50A-14B	MG50A-14G	14.8~12	M50x1.5	50	50.6~51.2	22	11	60/62/62	67/68/68	74	9.3	2.8	-			
MG50A-19B	MG50A-19G	19.6~15.8											-			
MG50A-24B	MG50A-24G	24~19.3											-			
MG50A-32B	MG50A-32G	32~26											●			
MG50A-39B	MG50A-39G	41~33											●			
MG63A-46B	MG63A-46G	46~40	M63x1.5	63	63.8~64.6	25	14	74/78/78	82/86/86	84	11	3.1	●			
MG63A-49B	MG63A-49G	51~44											●			
MG75A-56B	MG75A-56G	56~50	M75x2	75	75.8~76.6	25	15	91/92/93	102/102/102	87	9.7	4.7	-			
MG75A-66B	MG75A-66G	66~56											-			
MG90A-68B	MG90A-68G	68~58	M90x2	90	91.0~92.0	25	15	110/110/110	120/121/120	88	10.2	2.9	-			
MG90A-77B	MG90A-77G	77~66											-			

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線サイズ・取付穴径・取付板厚はあくまでも推奨値となります。