

製品仕様書

AVC-1シリーズ G(PF)ネジ ケーブルグランド	品番
----------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) 色 : 黒(耐候性) 製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾)	



品番	適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	包装 単位
AVC-05	3.5~10	G3/8	16.7	16.7~17.2	22/22/22	24/25/25	41	10	6.9	1.5	50個
AVC-1	4~12	G1/2	21.0	21.0~22.0	27/24/24	30/27/27	44	10	6.4	1.7	20個
AVC-15	6~16	G3/4	26.4	26.5~27.5	33/33/33	37/37/37	51	12	6.6	1.7	10個
AVC-2	9~22	G1	33.2	33.5~34.5	42/41/42	47/45/47	58	13.5	7.2	1.8	5個

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

※ 本製品はIP68防水ケーブルグランドの下限値を広めて品番を設けたパッケージ品となり、このシリーズでの防水等級は表示していません。防水ケーブルグランドをお求めの場合は別品番をご使用ください。

※ 各品番、細径ご使用時に締め切らない場合は追加部品を提供いたします。

*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

