

# 製品仕様書

FGAシリーズ G(PF)ネジ エルボ型ケーブルグランド	品番
------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40°C~105°C(瞬時/1分:160°C) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション) 適合規格 : CE 製造工場 : AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



品番				適合電線径 (φmm)	ネジの呼び	ネジ外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	長さ L (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品	
サイズ	黒	グレー	シルバー グレー													
FGA21L-E	-06	B	G	SG	G1/2	21.0	21.4~21.9	27/27/27	30/30/30	52	65	12	6.4	1.7	-	
	-10	B	G	SG											10-6	-
	-14	B	G	SG											13-9	-
FGA21LL-E	-15	B	G	SG				27/27/33	30/30/37	62	73	15	6.4	1.7	-	
FGA26L-E	-06	B	G	SG	G3/4	26.4	26.9~27.4	33/32/39	37/36/43	65	78	15	6.6	1.7	-	
	-10	B	G	SG											10.4-7.5	-
	-14	B	G	SG											14.7-10.5	-
	-16	B	G	SG											16-12	-
	-20	B	G	SG											20-16	-
FGA33L-E	-22	B	G	SG	G1	33.2	33.8~34.4	42/41/45	47/45/49	74	92	15	7.2	1.8	-	
	-25	B	G	SG											25-20	-
FGA42L-E	-28	B	G	SG	G1 1/4	41.9	42.5~43.1	53/50/55	59/54/60	90	105	20	7.4	1.8	-	
	-33	B	G	SG											33-28	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2, 6.1~9±0.3, 9.1~18±0.4, 18.1~30±0.5, 30.1~50±0.6, 50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

