

製品仕様書

FGBシリーズ G(PF)ネジ 耐油ケーブルグランド(B型)	品番
--------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質 : ①ロックナット ③本体 ④シーラナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ⑤シーラ/NBR ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー 適合規格 : CE 製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)等	

サイズ	品番			適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品
	黒	グレー	耐油											
FGB13	-05	B	G	-NBR	G1/4	13.2	13.5~13.9	19/15/15	21/17/17	33	8	5.5	1.4	-
	-07	B	G	-NBR										6.8-4
FGB17	-07	B	G	-NBR	G3/8	16.7	17~17.4	22/22/22	24/25/25	41	10	6.9	1.5	-
	-10	B	G	-NBR										11-6
FGB21S	-07	B	G	-NBR	G1/2	21.0	21.4~21.9	27/24/22	30/27/25	41	10	6.4	1.7	-
	-10	B	G	-NBR										11-6
FGB21M	-08	B	G	-NBR	G1/2	21.0	21.4~21.9	27/24/24	30/27/27	44	10	6.4	1.7	-
	-12	B	G	-NBR										12.5-6.5
FGB21L	-10	B	G	-NBR	G1/2	21.0	21.4~21.9	27/27/27	30/30/30	47	12	6.4	1.7	-
	-14	B	G	-NBR										14-8
FGB26	-16	B	G	-NBR	G3/4	26.4	26.9~27.4	33/33/33	37/37/37	51	12	6.6	1.7	-
	-18	B	G	-NBR										18.5-13
FGB33	-22	B	G	-NBR	G1	33.2	33.8~34.4	42/41/42	47/45/47	58	13.5	7.2	1.8	-
	-25	B	G	-NBR										25-18
FGB42	-25	B	G	-NBR	G1 1/4	41.9	42.5~43.1	53/50/52	60/53/58	61	15	7.3	1.8	-
	-30	B	G	-NBR										30-24

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。



日本エーヴェーシー株式会社
AVC Corporation of Japan

〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
TEL.077-514-2411 FAX.077-514-2413

〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
TEL.03-5806-3505 FAX.03-5806-3506

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/movie/index.html>



品番検索のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/search/index.php>

