

製品仕様書

MGAシリーズ Mネジ エルボ型ケーブルグランド(短足・長足)	品番
---------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : ISO/メートルネジ(EN60423) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション) 適合規格 : CE 製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

サイズ	品番				適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	長さ L (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品	
	黒	グレー	シルバー グレー	短足													
MG16A-E	-06	B	G	SG	-ST	M16 x1.5	16	16.4~16.8	22/22/22	25/25/25	42	60	10	6.5	1.7	-	
	-08	B	G	SG	-ST											8-6	-
MG16AL-E	-10	B	G	SG	-	10-6			22/22/27	25/25/30	53	65	15	6.5	1.7	-	
MG20A-E	-06	B	G	SG	-	M20 x1.5	20	20.5~21.0	27/27/27	30/30/30	55	67	15	6.5	1.7	-	
	-10	B	G	SG	-											10-6	-
	-14	B	G	SG	-											13-9	-
MG20AL-E	-15	B	G	SG	-	14.8-10			27/27/33	30/30/37	60	73	15	6.5	1.7	-	
MG25AL-E	-06	B	G	SG	-	M25 x1.5	25	25.5~26.0	33/32/39	36/36/43	65	78	15	7	1.7	-	
	-10	B	G	SG	-											10.4-7.5	-
	-14	B	G	SG	-											14.7-10.5	-
	-16	B	G	SG	-											16-12	-
MG32AL-E	-22	B	G	SG	-	M32 x1.5	32	32.6~33.2	41/41/45	46/46/49	74	92	15	7.5	1.7	-	
	-25	B	G	SG	-											22-16	-
MG40AL-E	-28	B	G	SG	-	M40 x1.5	40	40.6~41.2	50/50/55	54/54/60	90	105	20	10	1.8	-	
	-33	B	G	SG	-											28-25	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

