

製品仕様書

MGAシリーズ Mネジ フレキケーブルグランド(A型/短足・長足)	品番
-----------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : ISO/メートルネジ(EN60423) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分: 160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション) 適合規格 : cULus File No.E210562、CE、VDE 製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

サイズ	品番				適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品	
	黒	グレー	シルバー グレー	短足												
MG12A-P	-03	B	G	SG	-	M12x1.5	12	12.4~12.8	18/19/19	19/21/21	78	9	5	1.4	-	
	-05	B	G	SG	-										5.3-3	-
	-08	B	G	SG	-										8-4.5	●
MG16AS-P	-03	B	G	SG	-	M16x1.5	16	16.4~16.8	22/19/19	25/21/21	78	10	6.5	1.7	-	
	-05	B	G	SG	-										5.3-3	-
	-08	B	G	SG	-										7-4	●
MG16A-P	-06	B	G	SG	-ST	M16x1.5	16	16.4~16.8	22/22/22	25/25/24	93	10	6.5	1.7	-	
	-10	B	G	SG	-ST										10-6	●
	-06	B	G	SG	-				7-4	-						
	-10	B	G	SG	-				10-6	●						
MG20AS-P	-06	B	G	SG	-	M20x1.5	20	20.5~21.0	24/24/22	27/28/24	94	10	8	1.7	-	
	-10	B	G	SG	-										10-6	●
MG20A-P	-06	B	G	SG	-ST	M20x1.5	20	20.5~21.0	27/27/27	30/30/30	103	10	6.5	1.7	-	
	-10	B	G	SG	-ST										10-6	●
	-13	B	G	SG	-ST										13-8	●
	-06	B	G	SG	-				6.6-4	-						
	-10	B	G	SG	-				10-6	●						
MG20AL-P	-15	B	G	SG	-ST	M20x1.5	20	20.5~21.0	27/33/33	30/36/36	112	10	6.7	1.7	-	
	-15	B	G	SG	-										14.5-11	-
MG25AS-P	-06	B	G	SG	-	M25x1.5	25	25.5~26.0	33/26/27	36/33/30	106	12	7	1.7	-	
	-10	B	G	SG	-										10-6	●
	-13	B	G	SG	-										13-8	●
MG25A-P	-06	B	G	SG	-ST	M25x1.5	25	25.5~26.0	33/33/33	36/37/36	113	10	7	1.7	-	
	-10	B	G	SG	-ST										10.5-6	-
	-14	B	G	SG	-ST				14.7-9	-						
	-16	B	G	SG	-ST				15.8-12	●						
MG25A-P	-06	B	G	SG	-	M25x1.5	25	25.5~26.0	33/33/33	36/37/36	118	15	7	1.7	-	
	-10	B	G	SG	-										10.5-6	-
	-14	B	G	SG	-				14.7-9	-						
	-16	B	G	SG	-				15.8-12	●						
MG32AS-P	-06	B	G	SG	-	M32x1.5	32	32.6~33.2	41/33/33	46/38/36	117	12	7.5	2	-	
	-10	B	G	SG	-										10.5-6	-
	-14	B	G	SG	-										14.7-9	-
	-16	B	G	SG	-										15.8-12	●

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。