

製品仕様書

MGシリーズ Mネジ ケーブルグラント(A型/短足)	品番
----------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : ISO/メートルネジ(EN60423) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分: 160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション) 適合規格 : cULus File No.E210562、CE、VDE 製造工場 : AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

品番					適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対応 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品	
サイズ	黒	グレー	シルバー グレー	短足												
MG16AS	-03	B	G	SG	-	M16x1.5	16	16.4~16.8	22/19/19	25/21/22	39	10	6.5	1.7	-	
	-05	B	G	SG	-										5.3-3	-
	-08	B	G	SG	-										8-4.5	●
MG16A	-06	B	G	SG	-ST	M16x1.5	16	16.4~16.8	22/22/22	25/25/25	41	10	6.5	1.7	-	
	-10	B	G	SG	-ST										10-6	●
MG16AL	-11	B	G	SG	-ST	M16x1.5	16	16.4~16.8	22/27/27	25/30/30	40	10	6.5	1.7	-	
MG20AS	-06	B	G	SG	-	M20x1.5	20	20.5~21.0	24/24/22	27/28/25	43	10	8	1.7	-	
	-10	B	G	SG	-										10-6	●
MG20A	-06	B	G	SG	-ST	M20x1.5	20	20.5~21.0	27/27/27	30/30/30	45	10	6.5	1.8	-	
	-10	B	G	SG	-ST										10-6	●
	-14	B	G	SG	-ST										14-9	●
MG20AL	-15	B	G	SG	-ST	M20x1.5	20	20.5~21.0	27/33/33	30/36/37	48	10	6.5	1.7	-	
MG25AS	-06	B	G	SG	-	M25x1.5	25	25.5~26.0	29/26/27	32/33/30	48	12	7	1.7	-	
	-10	B	G	SG	-										10-6	●
	-14	B	G	SG	-										14-9	●
MG25A	-06	B	G	SG	-ST	M25x1.5	25	25.5~26.0	33/33/33	36/37/37	47	10	7	1.9	-	
	-10	B	G	SG	-ST										10.5-6	-
	-14	B	G	SG	-ST										14.7-9	-
	-16	B	G	SG	-ST										16-12	●
	-18	B	G	SG	-ST										18-14	●
MG25AL	-19	B	G	SG	-ST	M25x1.5	25	25.5~26.0	33/36/39	36/40/43	47	10	7	1.7	-	
MG32AS	-06	B	G	SG	-	M32x1.5	32	32.6~33.2	36/33/33	41/38/37	50	12	7.5	2	-	
	-10	B	G	SG	-										10.5-6	-
	-14	B	G	SG	-										14.7-9	-
	-16	B	G	SG	-										16-12	●
	-18	B	G	SG	-										18-14	●
MG32A	-06	B	G	SG	-ST	M32x1.5	32	32.6~33.2	41/42/42	46/47/47	54	11	7.5	1.8	-	
	-10	B	G	SG	-ST										10-6.6	-
	-22	B	G	SG	-ST										22-16	●
	-25	B	G	SG	-ST										25-18	●
MG32AL	-26	B	G	SG	-ST	M32x1.5	32	32.6~33.2	41/44/45	46/47/49	50	10	7.5	1.7	-	
MG40A	-12	B	G	SG	-ST	M40x1.5	40	40.6~41.2	50/50/52	54/56/58	57	12	10	1.8	-	
	-19	B	G	SG	-ST										12.4-8.2	-
	-25	B	G	SG	-ST										19.3-12.7	-
	-30	B	G	SG	-ST										25-21	-
MG50A	-14	B	G	SG	-ST	M50x1.5	50	50.6~51.2	62/62/62	67/68/68	67	15	10	1.8	-	
	-19	B	G	SG	-ST										14.8-12	-
	-25	B	G	SG	-ST										19.6-15.8	-
	-32	B	G	SG	-ST										25-20.2	-
	-39	B	G	SG	-ST										32-26	-
MG63A	-46	B	G	SG	-ST	M63x1.5	63	63.8~64.6	75/78/78	82/86/86	74	15	11	1.8	-	
	-49	B	G	SG	-ST										46-40	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。