

# 製品仕様書

MGBシリーズ Mネジ ケーブルグランド(B型/長足)	品番
-----------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : ISO/メートルネジ(EN60423) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑥シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション) 適合規格 : cULus File No.E210562、CE、VDE 製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)等	

品番				適合電線径 (φmm)	ネジの呼び	ネジ外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品
サイズ	黒	グレー	シルバー グレー											
MGB12	-05	B	G	SG	M12x1.5	12	12.4~12.8	18/15/15	19/17/17	43	15	5	1.4	-
	-07	B	G	SG										6.8-4
MGB12L	-03	B	G	SG	M12x1.5	12	12.4~12.8	18/19/19	19/21/22	43	15	5	1.4	-
	-05	B	G	SG										5.5-3
MGB16	-07	B	G	SG	M16x1.5	16	16.4~16.8	22/22/22	25/25/25	46	15	6.5	1.7	-
	-10	B	G	SG										11-6
MGB20M	-08	B	G	SG	M20x1.5	20	20.5~21.0	24/24/24	27/27/27	48	15	8	1.7	-
	-12	B	G	SG										12.5-6.5
MGB20	-13	B	G	SG	M20x1.5	20	20.5~21.0	27/27/27	30/30/31	49	15	6.5	1.7	-
	-10	B	G	SG										11.2-5.5
MGB25	-14	B	G	SG	M25x1.5	25	25.5~26.0	33/33/33	36/37/37	55	15	7	1.7	●
	-16	B	G	SG										16-10.5
MGB32	-18	B	G	SG	M32x1.5	32	32.6~33.2	41/41/42	46/46/47	61	15	7.5	1.7	●
	-22	B	G	SG										22-16
MGB40	-25	B	G	SG	M40x1.5	40	40.6~41.2	50/50/52	54/57/58	61	15	10	1.8	-
	-30	B	G	SG										32-24
MGB50	-32	B	G	SG	M50x1.5	50	50.6~51.2	62/62/62	67/66/68	77	20	10	1.8	-
	-39	B	G	SG										41-31
MGB63	-46	B	G	SG	M63x1.5	63	63.8~64.6	75/76/76	82/81/82	84	20	11	1.8	-
	-49	B	G	SG										51-44

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

\* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。



〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号  
 TEL: 077-514-2411 FAX: 077-514-2413  
 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室  
 TEL: 03-5806-3505 FAX: 03-5806-3506

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ  
<https://www.ip68.jp/movie/index.html>



品番検索のページはコチラ  
<https://www.ip68.jp/search/index.php>

