

製品仕様書

MGBシリーズ Mネジ フレキケーブルグランド(B型/短足・長足)	品番
-----------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : ISO/メートルネジ(EN60423) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤シーラナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シーラ/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション) 適合規格 : cULus File No.E210562、CE、VDE 製造工場 : AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)等	

品番	適合電線径 (φ mm)				ネジの呼び	ネジ外径 D (φ mm)	取付穴径 (φ mm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部厚さ (mm)	B部厚さ (mm)	製品UL取得品		
	サイズ	黒	グレー	シルバーグレー											短足	
MGB12-P	-05	B	G	SG	-ST	5.5-3	M12x1.5	12	12.4~12.8	18/15/15	19/17/17	68	8.5	5	1.4	-
	-07	B	G	SG	-ST	6.8-4										-
MGB12L-P	-03	B	G	SG	-	3.1-2	M12x1.5	12	12.4~12.8	18/19/19	19/22/22	83	15	5	1.4	-
	-05	B	G	SG	-	5.5-3										-
MGB16-P	-07	B	G	SG	-ST	7-4	M16x1.5	16	16.4~16.8	22/22/22	25/25/24	93	10	6.6	1.8	-
	-10	B	G	SG	-ST	10.4-6						98	15			-
MGB20M-P	-07	B	G	SG	-	7-4	M20x1.5	20	20.5~21.0	24/24/24	27/27/27	94	9.5	8	1.7	-
	-11	B	G	SG	-ST	11.5-6.5						99	15			-
MGB20-P	-08	B	G	SG	-ST	9-4.5	M20x1.5	20	20.5~21.0	27/27/27	30/30/30	106	10	6.5	1.7	-
	-13	B	G	SG	-ST	13.5-8						111	15			-
MGB25-P	-10	B	G	SG	-ST	11.2-5.5	M25x1.5	25	25.5~26.0	33/33/33	37/37/36	117	10	7	1.5	-
	-16	B	G	SG	-	15.8-10.5						15	15			-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。



〒524-0041 滋賀県守山市勝部二丁目3番12-6号
 TEL.077-514-2411 FAX.077-514-2413
 〒111-0034 東京都台東区雷門二丁目19-17 浅草雷一ビル416号室
 TEL.03-5806-3505 FAX.03-5806-3506

製品情報や技術資料、お問い合わせはコチラ

IP68.jp



製品紹介のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/movie/index.html>



品番検索のページはコチラ
<https://www.ip68.jp/search/index.php>

