

# 製品仕様書

PGAシリーズ PGネジ フレキケーブルグランド(A型)	品番
------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : PG/ドイツネジ(DIN40430) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション) 適合規格 : cULus File No.E210562、CE 製造工場 : AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

品番				適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品	
サイズ	黒	グレー	シルバー グレー												
PGA7-P	-03	B	G	SG	3.1-2	PG7	12.5	12.9~13.3	17/19/19	19/21/22	78	8.5	5	1.3	-
	-05	B	G	SG	5.3-3										-
	-08	B	G	SG	8-4.5										●
PGA9-P	-03	B	G	SG	3.1-2	PG9	15.2	15.6~16	22/19/19	24/21/22	79	9	6	1.3	-
	-05	B	G	SG	5.3-3										-
	-08	B	G	SG	8-4.5										●
PGA9L-P	-09	B	G	SG	9-5			22/22/22	24/26/25		10	5	1.3	-	
PGA11-P	-06	B	G	SG	7-4	PG11	18.6	19~19.4	24/22/22	26/25/25	92	10	6	1.7	-
	-10	B	G	SG	10-6										●
PGA11L-P	-12	B	G	SG	12-8			24/27/27	26/30/30		10	6	1.8	-	
PGA13.5-P	-08	B	G	SG	8.8-5	PG13.5	20.4	20.9~21.4	27/24/24	30/27/27	93	10	6	1.7	-
	-11	B	G	SG	11-7										●
PGA13.5L-P	-13	B	G	SG	13-10			27/27/27	30/30/30		10	6	1.8	-	
PGA16-P	-06	B	G	SG	6.6-4	PG16	22.5	23~23.5	30/27/27	32/30/30	104	11	6.5	1.7	-
	-10	B	G	SG	10-6										●
	-13	B	G	SG	13-8										●
PGA16L-P	-15	B	G	SG	15-11			30/33/33	32/35/37	115	10	6.5	1.7	-	
PGA21-P	-06	B	G	SG	6.6-5	PG21	28.3	28.8~29.3	36/33/33	38/37/37	117	12.5	7	1.7	-
	-10	B	G	SG	10.5-6										-
	-14	B	G	SG	14.7-9										-
	-16	B	G	SG	15.8-12										●

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

\*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

