

製品仕様書

FGAシリーズ G(PF)ネジ 多芯型ケーブルグランド(3芯)	品番
---------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー 適合規格 : cULus File No.E210562、CE 製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

品番					適合電線径 (φ mm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φ mm)	取付穴径 (φ mm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品						
サイズ	黒	グレー	シルバー グレー																		
FGA13	-H3-02	B	G	SG	2.6-1.6	G1/4	13.2	13.5~13.9	19/19/19	21/21/22	38	9	5.5	1.4	-						
FGA17	-H3-03	B	G	SG	3-2	G3/8	16.7	17~17.4	22/22/22	24/25/25	42	10	6.9	1.7	●						
	-H3-04	B	G	SG	4.2-3										-						
FGA21S	-H3-03	B	G	SG	3-2	G1/2	21.0	21.4~21.9	27/24/22	30/28/25	42	10	6.5	1.7	●						
	-H3-04	B	G	SG	4.2-3										-						
FGA21M	-H3-05	B	G	SG	5-3.5				27/25/24	30/27/27	42	10	6.4	1.7	-						
FGA21L	-H3-03	B	G	SG	3.6-2.6										27/27/27	30/30/30	44	10	6.4	1.7	-
	-H3-04	B	G	SG	4.2-3																-
	-H3-05	B	G	SG	5.2-3.5				-												
FGA21H	-H3-03	B	G	SG	3.6-2.6				27/27/27	30/30/30	49	15	6.4	1.7	-						
	-H3-04	B	G	SG	4.2-3										-						
	-H3-05	B	G	SG	5.2-3.5										-						
FGA26	-H3-05	B	G	SG	5.2-3.6				G3/4	26.4	26.9~27.4	33/33/33	37/37/37	51	12.5	6.6	1.7	-			
	-H3-06	B	G	SG	6.2-4.8	-															
	-H3-08	B	G	SG	8-6.2	-															
FGA33	-H3-10	B	G	SG	10-7.7	G1	33.2	33.8~34.4	42/41/42	47/46/47	57	15	7.2	1.8	-						
FGA42	-H3-08	B	G	SG	8.3-6.5	G1 1/4	41.9	42.5~43.1	53/50/52	60/54/58	62	15	7.4	1.8	-						
	-H3-10	B	G	SG	10-7.7										-						

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

