

# 製品仕様書

MGAシリーズ Mネジ 多芯型ケーブルグランド(2芯/短足・長足)	品番
-----------------------------------	----

仕様		外形図	
取付部	: ISO/メートルネジ(EN60423)		
材質	: ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット/66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用していません。		
使用温度範囲	: -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃)		
IP等級	: IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい)		
色	: 黒(耐候性)、グレー、シルバーグレー(オプション)		
適合規格	: cULus File No.E210562、CE		
製造工場	: AVC Industrial Corp.(台湾)		
特殊仕様	: ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等		

品番(短足型)						適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品	
サイズ		黒	グレー	シルバー グレー	短足												
MG16AS	-H2-03	B	G	SG	-	3.1-2	M16x1.5	16	16.4~16.8	22/19/19	25/21/22	39	10	6.5	1.7	-	
MG16A	-H2-02	B	G	SG	-ST	2.6-1.6				2.6-1.6	22/22/22	25/25/25	41	10	6.5	1.7	-
	-H2-03	B	G	SG	-ST	3-2				3-2							-
	-H2-04	B	G	SG	-ST	4.1-3				4.1-3							-
MG20AS	-H2-02	B	G	SG	-	2.6-1.6	M20x1.5	20	20.5~21.0	24/24/22	27/28/25	43	10	8	1.7	-	
	-H2-03	B	G	SG	-	3-2				3-2							-
	-H2-04	B	G	SG	-	4.1-3				4.1-3							-
MG20A	-H2-03	B	G	SG	-ST	3.5-2.5				3.5-2.5	27/27/27	30/30/30	45	10	6.5	1.7	-
	-H2-04	B	G	SG	-ST	4.3-3.3	4.3-3.3							-			
	-H2-06	B	G	SG	-ST	6.1-4.3	6.1-4.3							●			
MG25A	-H2-05	B	G	SG	-ST	5.2-3.6	M25x1.5	25	25.5-26.0	33/33/33	36/37/37	47	10	7	1.7	-	
	-H2-06	B	G	SG	-ST	6.5-5.1				6.5-5.1							●
	-H2-08	B	G	SG	-ST	8.7-6.4				8.7-6.4							-
MG32A	-H2-10	B	G	SG	-ST	10-7.7				M32x1.5	32	32.6-33.2	41/42/42	46/47/47	54	11	7.5
MG40A	H2-09	B	G	SG	-ST	9-7	M40x1.5	40	40.6~41.2	50/50/52	54/56/58	57	12	10	1.8	-	
	H2-13	B	G	SG	-ST	13-11										13-11	

品番(長足型)						適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品							
サイズ		黒	グレー	シルバー グレー																			
MG12A	-H2-03	B	G	SG		3.1-2	M12x1.5	12	12.4-12.8	18/19/19	19/21/21	37	9	5	1.4	-							
MG16A	-H2-02	B	G	SG		2.6-1.6	M16x1.5	16	16.4-16.8	22/22/22	25/25/25	46	15	6.5	1.7	-							
	-H2-03	B	G	SG		3-2										3-2							-
	-H2-04	B	G	SG		4.1-3										4.1-3							-
MG20A	-H2-03	B	G	SG		3.5-2.5										M20x1.5	20	20.5-21	27/27/27/	30/30/30	50	15	6.5
	-H2-04	B	G	SG		4.3-3.3	4.3-3.3							-									
	-H2-06	B	G	SG		6.1-4.3	6.1-4.3							●									
MG25A	-H2-05	B	G	SG		5.2-3.6	M25x1.5	25	25.5-26	33/33/33	36/37/37	52	15	7	1.7								
	-H2-06	B	G	SG		6.5-5.1										6.5-5.1							●
	-H2-08	B	G	SG		8.7-6.4										8.7-6.4							-
MG32A	-H2-10	B	G	SG		10-7.7										M32x1.5	32	32.6-33.2	41/42/42	46/47/47	58	15	7.5
MG40A	-H2-09	B	G	SG		9-7	M40x1.5	40	40.6-41.2	50/50/52	54/56/58	65	20	10	1.8	-							
	-H2-13	B	G	SG		13-11										13-11							-

※ 公差(mm): 6±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

\*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。