

製品仕様書

FGAシリーズ G(PF)ネジ 耐熱ケーブルグランド	品番
----------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット/ 46ナイロン ②ワッシャ ④シール/ シリコン ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃~150℃(瞬時/1分:180℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : グリーン 適合規格 : CE 製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

品番			適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品
サイズ	グリーン	耐熱SH											
FGA13	-05	GN	-SH	G1/4	13.2	13.5~13.9	19/19/19	21/21/22	38	9	5.5	1.4	-
	-08	GN	-SH										8-4.5
FGA17	-06	GN	-SH	G3/8	16.7	17~17.4	22/22/22	24/25/25	42	10	6.9	1.7	-
	-10	GN	-SH										10-6
FGA21M	-08	GN	-SH	G1/2	21.0	21.4~21.9	27/24/24	30/27/27	42	10	6.4	1.7	-
	-11	GN	-SH										11-7
FGA21L	-10	GN	-SH	G3/4	26.4	26.9~27.4	27/27/27	30/30/30	44	10	6.4	1.7	-
	-14	GN	-SH										14-9
FGA26	-16	GN	-SH	G1	33.2	33.8~34.4	33/33/33	37/37/37	51	12	6.6	1.7	-
	-18	GN	-SH										18-14
FGA33	-22	GN	-SH	G1	33.2	33.8~34.4	42/41/42	47/46/47	57	15	7.2	1.8	-
	-25	GN	-SH										25-18

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

*製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

