

製品仕様書

MGAシリーズ Mネジ 耐熱ケーブルグランド(短足・長足)	品番
-------------------------------	----

仕様	外形図
取付部 : ISO/メートルネジ(EN60423) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑤ツメ ⑥シールナット/ 46ナイロン ②ワッシャ ④シール/ シリコン ※RoHS指令対象10物質は使用していません。 使用温度範囲 : -40℃～150℃(瞬時/1分:180℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : グリーン 適合規格 : CE 製造工場 : AVC Industrial Corp. (台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	



品番(短足型)				適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品	
サイズ	グリーン	短足	耐熱SH												
MG16A	-06	GN	-ST	-SH	7-4	M16x1.5	16	16.4~16.8	22/22/22	25/25/25	41	10	6.5	1.7	-
	-10	GN	-ST	-SH	10-6										-
MG20A	-10	GN	-ST	-SH	10-6	M20x1.5	20	20.5~21.0	27/27/27	30/30/30	45	10	6.5	1.7	-
	-14	GN	-ST	-SH	14-9										-
MG25A	-16	GN	-ST	-SH	16-12	M25x1.5	25	25.5~26.0	33/33/33	36/37/37	47	10	7	1.7	-
	-18	GN	-ST	-SH	18-14										-
MG32A	-22	GN	-ST	-SH	22-16	M32x1.5	32	32.6~33.2	41/42/42	46/47/47	54	11	7.5	1.7	-
	-25	GN	-ST	-SH	25-18										-

品番(長足型)				適合電線径 (φmm)	ネジの 呼び	ネジ 外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品	
サイズ	グリーン	耐熱SH													
MG12A	-05	GN	-SH		5.3-3	M12x1.5	12	12.4~12.8	18/19/19	19/21/21	37	9	5	1.4	-
	-08	GN	-SH		8-4.5										-
MG16A	-06	GN	-SH		7-4	M16x1.5	16	16.4~16.8	22/22/22	25/25/25	46	15	6.5	1.7	-
	-10	GN	-SH		10-6										-
MG20AM	-08	GN	-SH		8.8-5	M20x1.5	20	20.5~21.0	24/24/24	27/27/27	47	15	8	1.7	-
	-11	GN	-SH		11-7										-
MG20A	-10	GN	-SH		10-6				27/27/27	30/30/30	50	15	6.5	1.7	-
	-14	GN	-SH		14-9										-
MG25A	-16	GN	-SH		16-12	M25x1.5	25	25.5~26.0	33/33/33	36/37/37	52	15	7	1.7	-
	-18	GN	-SH		18-14										-
MG32A	-22	GN	-SH		22-16	M32x1.5	32	32.6~33.2	41/42/42	46/47/47	58	15	7.5	1.7	-
	-25	GN	-SH		25-18										-

※ 公差(mm): 6↓±0.2、6.1~9±0.3、9.1~18±0.4、18.1~30±0.5、30.1~50±0.6、50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

