

製品仕様書

MBAシリーズ Mネジ 多芯型メタルケーブルグラウンド(5芯)真鍮製	品番	
------------------------------------	----	--

仕様	外形図
取付部 : ISO/メートルネジ(EN60423) 材質 : ①ロックナット ③本体 ⑥シールナット/ 真鍮(ニッケルメッキ) ⑤ツメ/ 66ナイロン(UL94V-2) ②ワッシャ ④シール/ EPDM ※RoHS指令対象10物質は使用しておりません。 使用温度範囲 : -40℃~105℃(瞬時/1分:160℃) IP等級 : IP68/5気圧(水没仕様の場合、必ず事前評価の後ご使用下さい) 色 : 光沢シルバー 適合規格 : CE 製造工場 : AVC Industrial Corp.(台湾) 特殊仕様 : ロックナット無(末尾:-XA)、スリット入り(末尾:-SD)等	

品番	適合電線径 (φmm)	ネジの呼び	ネジ外径 D (φmm)	取付穴径 (φmm)	対辺 A部/C部/F部 (mm)	対角 A部/C部/F部 (mm)	高さ H (mm)	ネジ長 C2 (mm)	A部 厚さ (mm)	B部 厚さ (mm)	製品UL 取得品	
MBA16	-H5-02	2.8-2	M16x1.5	16	16.4~16.8	22/22/22	24/24/24	36	10	4.5	1.5	-
MBA20	-H5-02	2-1.3	M20x1.5	20	20.5-21	26/26/26	29/29/29	40	10	4.5	1.8	-
	-H5-03	3.1-2										-
	-H5-04	4.1-3										-
MBA25	-H5-03	3.6-2.6	M25x1.5	25	25.5~26.0	32/32/32	35/35/35	44	12	4.5	1.8	-
	-H5-04	4.6-3.6										-
	-H5-06	6-4.6										-
MBA32	-H5-08	8-6	M32x1.5	32	32.6~33.2	41/41/41	44/44/44	46	12.5	4.5	1.8	-
MBA40	-H5-08	8.3-6.5	M40x1.5	40	40.6~41.2	50/50/50	54/54/54	54	15	5	1.8	-

※ 公差(mm): 6↓±0.2, 6.1~9±0.3, 9.1~18±0.4, 18.1~30±0.5, 30.1~50±0.6, 50.1~80±0.8

※ 高さ(H)寸法については、ご使用電線により変動します(参考値)。適合電線径・取付穴径はあくまでも推奨値となります。

* 製品の改良・改善の為、予告なく変更する場合がございます。

