

210-2011 防水イーサネットコネクタ(屋外用)「キーストンジャック」

PATENTED

Metric



A イーサネットロックナット
B ワッシャー
C 本体
D シール
E ツメ
F シールナット



- ・取付部：ISOメートルネジ (EN60423)
- ・材質：イーサネットロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン (UL94V-2)
ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)
- ・色：黒 (RAL9005)・グレー (RAL7035)
- ・IP等級：IP68/5気圧
- ・使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- ・特長：Cat5eモジュラーをイーサネットロックナットにはめ込み、LANケーブルをシールナット・ツメ・シール(スリット部横から)本体を貫通させRJ45コネクタをCat5eモジュラーに接続。
本体・シールナット締め込みにて防水確保。
ネットワークコネクタとして、通信機器・LED照明・モニター・カメラ等に最適です。
*Cat5eモジュラーは付属していません。(市販品をお買い求めください)
LANコネクタを通す際にゴムシールのスリット加工を施す事で処理可能となります。

単位：mm

シール形状	ネジの呼び	品番		適用電線サイズ (mm)	取付穴径 (C1φmm)	ネジ長 (C2mm)	スパナサイズ A部/F部	グランド本体最小内径	包装単位 (個)	
		サイズ	黒色 RAL9005							グレー RAL7035
A型 C	長足型 M20 X 1.5	MG20A - 06 - KLG - SD	B	G	6.4 ~ 4.3	20.5 ~ 21	15	27/27	14.3	50
		MG20A - 08 - KLG - SD	B	G	8.4 ~ 5.6	20.5 ~ 21	15	27/27	14.3	50
		MG20A - 10 - KLG - SD	B	G	11.8 ~ 7.8	20.5 ~ 21	15	27/27	14.3	50

*正式品番：色表記 (-B、-G) は電線サイズ数字の直後に付記 (例：MG20A-08B-KLG-SD)

210-7410 雌ネジ型ケーブルグランド

PATENTED

Metric



B ワッシャー
C 本体
D シール
E ツメ
F シールナット



- ・取付部：ISO/メートルネジ (EN60423)
- ・材質：本体・シールナット・ツメ/66ナイロン (UL94V-2)
ワッシャー・シール/EPDM (UL94HB相当)
- ・色：黒 (RAL9005)・グレー (RAL7035)
- ・IP等級：IP68/5気圧
- ・使用温度範囲：-40℃～105℃ (瞬時/1分：160℃)
- ・特長：Mネジケーブルグランド(長足型)やコルゲートグランドのロックナットを外し、組み合わせて使用することで中継用としてご利用できます。
従来のジョイントタイプや接続型と違い、筐体への取付・固定が可能。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
オプションにて耐油ゴムシール(NBR)品もお求め頂けます。お問い合わせ下さい。

単位：mm

シール形状	ネジの呼び	品番		適用電線サイズ (mm)	外径 (C1φmm)	ネジ長 (C2mm)	スパナサイズ F部	グランド本体最小内径	包装単位 (個)	
		サイズ	黒色 RAL9005							グレー RAL7035
A型 O	M12 X 1.5	FMG12A - 03	B	G	3.1 ~ 2	16.4	13	19	8.5	50
		FMG12A - 05	B	G	5.3 ~ 3	16.4	13	19	8.5	50
		FMG12A - 08	B	G	8 ~ 4.5	16.4	13	19	8.5	50
	M16 X 1.5	FMG16AL - 06	B	G	6.6 ~ 4	23.5	15	27	12	50
		FMG16AL - 10	B	G	12 ~ 7	23.5	15	27	12	50
		FMG20AL - 06	B	G	6.6 ~ 5	27.5	15	33	17.5	50
	M20 X 1.5	FMG20AL - 10	B	G	10.5 ~ 6	27.5	15	33	17.5	50
		FMG20AL - 14	B	G	14.7 ~ 9	27.5	15	33	17.5	50
		FMG20AL - 16	B	G	16 ~ 12	27.5	15	33	17.5	50
		FMG20AL - 18	B	G	17.5 ~ 14	27.5	15	33	17.5	50
		FMG25AL - 06	B	G	6.5 ~ 4.8	32.5	15	39	22	50
		FMG25AL - 10	B	G	10.4 ~ 7.5	32.5	15	39	22	50
	M25 X 1.5	FMG25AL - 14	B	G	14.7 ~ 10.5	32.5	15	39	22	50
		FMG25AL - 16	B	G	16 ~ 12	32.5	15	39	22	50
		FMG25AL - 19	B	G	19 ~ 14.5	32.5	15	39	22	50

*正式品番：色表記 (-B、-G) は電線サイズ数字の直後に付記 (例：FMG20AL-14B)