

カタログ訂正箇所(EDITION3からの変更点)

ページ	訂正前(Edition3)	訂正後(Edition4)
P15	FGA21LL-E-14 MG20AL-E-14	FGA21LL-E- 15 MG20AL-E- 15
P21	FGA42-H3-09 MG40A-H3-09 PGA36-H3-09	FGA42-H3- 08 MG40A-H3- 08 PGA36-H3- 08
P22	MG16A ネジ長15 MG20A ネジ長15 MG25A ネジ長15 MG32A ネジ長15 MG40A ネジ長20	MG16A ネジ長15(10) MG20A ネジ長15(10) MG25A ネジ長15(10) MG32A ネジ長15(11) MG40A ネジ長20(12)
P27		FGA21Hシリーズ削除
P29	材質:本体部等46ナイロン	材質:本体部等 ポリプロピレン
P35	ネジの呼び1-1/2 FGA42-12 ネジの呼び1-1/4 FGA48-19 FGA42 取付穴径33.8~34.4・スパナサイズ [°] 42/42 FGA48 取付穴径48.4~49.0・ネジ長15・スパナサイズ [°] 53/52 PGA36 取付穴径37.6~38.2・ネジ長12・スパナサイズ [°] 46/42・最小内径25	ネジの呼び 1-1/4 FGA42-12 ネジの呼び 1-1/2 FGA48-19 FGA42 取付穴径 42.5~43.1 ・スパナサイズ [°] 53/52 FGA48 取付穴径 48.4~49.0 ・ネジ長 20 ・スパナサイズ [°] 57/62 PGA36 取付穴径 42.6~48.2 ・ネジ長 15 ・スパナサイズ [°] 57/52 ・最小内径 30.5
P37	ネジの呼びM75X2	ネジの呼びM75X 1.5
P40		ミニグランドSUS304/316Lの特注対応不可
P41	ネジの呼びG1/4(EMC-FBA26欄)	ネジの呼び G3/4
P43	PBA16-H2-03, PSA16-H2-03	PBA16- H3 -03, PSA16- H3 -03
P53	SPM-034-B B:3.7 SPM-037-B B:4.3 SPM-060-B B:6.0 SPM-063-B SPM-080-B A:9.5/B:7.9 SPM-083-B 使用温度範囲:40~105℃	SPM-034-B B:3.5 SPM-037-B B:3.7 SPM-060-B B:6.3 削除 SPM-080-B A:9.4/B:8.3 削除 使用温度範囲: -40~105℃